Dalle de crosstraining 1M² acoustique 50mm HEXDALLE HA-I AC (500 x 500mm)

NOUVEAU ! Dalle acoustique pour salles de sport ! Le complexe de dalle HEXDALLE® HA-I AC a été développé pour les salles de sport ayant des problématiques de bruit et de vibration.

Marque : HEXDALLE
Référence : HA-I AC
Points de fidélité offerts : 64

Prix : 76,80€

Descriptif :

Dalle de crosstraining 1M² acoustique 50mm HEXDALLE HA-I AC (500 x 500mm)?

NOUVEAU ! Dalle acoustique pour salles de sport ! Le complexe de dalle HEXDALLE® HA-I AC a été développé pour les salles de sport ayant des problématiques de bruit et de vibration.

HEXDALLE® HA-I AC est composée de deux dalles : une HEXDALLE® HA-I en surface (25mm) et une HEXDALLE® AC en sous-couche (25mm). L'objectif de la dalle HA-I AC est de rendre la pratique sportive plus silencieuse dans les clubs et éviter les problèmes de voisinage.

Unique en son genre, ce concept répond à de nombreuses normes et exigences. En effet, ces dalles amortissantes en caoutchouc peuvent être installées dans les salles de sport, cross training, fitness, haltérophilie, parcours NINJA en intérieur grâce à son classement feu Euroclasse Dfls-1 conforme à la norme NF EN 13501-1+A1 : 2013.

Ce complexe est conforme aux normes françaises et européennes en vigueur :

La norme NF EN 71-3 concernant l'analyse des métaux lourds et donc des risques d'ingestion.
La norme EN ISO 5470-1 concernant la résistante à l'abrasion. Elle a su prouver une forte résistance à l'usure avec une perte de matière de seulement 0.42g !!

La norme ISO 16000 concernant l'émission des composés organiques volatils (COV) dans l'air intérieur. Nos dalles ont obtenu un étiquetage A+.
La norme Euroclasse NF EN 13501-1+A1 : 2013, note DFL-S1 qui vous permet d'installer vos dalles en intérieur grâce à sa résistance au feu.
En quoi cette dalle est-elle différente des sols Haltéro ?

Ce complexe de dalle HEXDALLE® HA-I AC absorbe jusqu'à 25 dB (EN 717/2), ce qui permet de réduire grandement les bruits et vibrations causés par la pratique de sport telles que la musculation ou le cross-training. Nombre de salles de fitness en milieu urbain connaissent aujourd'hui des problèmes de voisinage liés aux vibrations et aux bruits.

Avec la sous-couche XE AC combinée à la dalle HA-I, les gérants de clubs peuvent désormais proposer un produit sécurisé et de qualité.

Avantages :

Anti-vibration
Insonorisant
Amortissant
Imputrescible
Hygiénique

Respect de nombreuses normes et tests en vigueur
Très simple à poser grâce à leur format de 500 x 500 mm, accessible à tous !

Caractéristiques :

Dimensions : 500 x 500

Épaisseurs : 50mm : Dalle AC (25mm) + Dalle HA-I (25mm)

Coloris :

Sous-couche : Noir
Dalle HA-I : Noir, gris, chocolat, rouge

Fixation :

Première étape : Les dalles HEXDALLE® AC sont collées (Colle mastic 74148) sur un support dur (Type béton)
Deuxième étape : Pose et collage (Colle mastic 74148) en quinconce des dalle HA-I sur les dalles HEXDALLE® AC.
Des bordures chanfreinées pourront être collées en périphérie pour éviter une marche.

Composition : Elles sont composées de granulats de caoutchouc recyclés, liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse.

Normes :

NF EN 71.3
EN 717-2
NF EN 13501-1+A1 : 2013 – Euroclasse : DFSL-1
EN ISO 5470-1
ISO 16000

La sous-couche AC peut être vendue seule pour une combinaison avec vos sols prévus ou existants (Nous consulter).

Lien vers la fiche du produit