Dalle de Crosstraining Compact 1M² en 15, 20, 25 et 40mm Noir FD

Les excellentes propriétés d'atténuation de l'impact de nos dalles haute densité offrent une grande protection de l'espace et des équipements qui ont une utilisation intensive.



Marque : FITNESS DELUXE
Référence : VARIOS
Points de fidélité offerts : 29

Prix : 29,00€

Options disponibles :
Epaisseur : 15 mm, 20 mm (+ 4,00€), 25 mm (+ 7,50€), 40 mm (+ 19,50€)

Descriptif :

Dalle de Crosstraining Compact 1M² en 15, 20, 25 et 40mm Noir FD?

Les excellentes propriétés d'atténuation de l'impact de nos dalles haute densité offrent une grande protection de l'espace et des équipements qui ont une utilisation intensive.

Sol confortable et très facile à installer, son absorption acoustique et de choque au-dessus de la moyenne fait de celui-ci la meilleure solution pour la sécurité et la santé des utilisateurs.

Stabilité et sécurité :

Les dalles sont une solution de revêtement extrêmement compacte avec une excellente résistance à la compression. Les caractéristiques antidérapantes de ce produit permettent la pratique des mouvements plus

techniques, ne compromettant pas la sécurité et la stabilité de l'athlète lors de la manipulation de charges élevées.

Protection et durabilité :

Grâce à leur absorption des chocs et des vibrations, elles représentent une excellente option au niveau mécanique, et de plus leur épaisseur et leur densité offrent une absorption sonore au-dessus de la moyenne à ce produit. La grande capacité de réduction de force des dalles offre une grande protection, non seulement pour l'athlète, mais aussi pour l'espace lui-même et pour l'équipement d'entraînement, en apportant une plus grande durabilité à tout le milieu.

Surface souple et facile à installer :

Le granulé fin apporte aux dalles une finition souple et peu poreuse ce qui offre une surface lisse et facile à nettoyer. Une solution efficace et facile à installer.

Haute densité | Absorption de choc | Absorption acoustique | Absorption de la vibration | Confort | Installation facile | Antidérapant

Composition : Granulé en caoutchouc et liant PU.

Description

Normes Normes CE anti feu - classement EFL - PV fourni sur demande Couleur noir Epaisseur

15, 20, 25 et 40mm

Dimensions

Dalle de 1 x 1 m

Lien vers la fiche du produit