Dalle de Crosstraining Compact 1M² en 15mm Vert

Les excellentes propriétés d’atténuation de l’impact de nos dalles haute densité offrent une grande protection de l’espace et des équipements qui ont une utilisation intensive.

Marque : ELLIPSE FITNESS
Référence : F188VERT
Points de fidélité offerts : 38

Prix : 38,00€

Descriptif :

Dalle de Crosstraining Compact 1M² en 15mm Vert

Les excellentes propriétés d’atténuation de l’impact de nos dalles haute densité offrent une grande protection de l’espace et des équipements qui ont une utilisation intensive.

Revêtement de sol en caoutchouc SBR
Les excellentes propriétés d'atténuation des chocs des plaques Alpha Tiles offrent une protection accrue de l'espace et de l'équipement contre une utilisation intensive. Sol confortable et facile à installer, son niveau sonore et son absorption des chocs supérieurs à la moyenne en font la meilleure solution pour la sécurité et la santé de l'utilisateur.

- STABILITÉ ET SÉCURITÉ
Les tuiles Alpha sont une solution de pavage extrêmement compacte avec une excellente résistance à la compression. Les caractéristiques antidérapantes de ce produit permettent la pratique de mouvements plus techniques, sans compromettre la sécurité et la stabilité de l'athlète lors de la manipulation de charges élevées.

- PROTECTION ET DURABILITÉ
Grâce à leur absorption des chocs et des vibrations, ils représentent une excellente option au niveau mécanique, tandis que leur épaisseur et leur densité confèrent à ce produit une absorption acoustique supérieure à la moyenne. La capacité élevée de réduction de la force offre une plus grande protection, non seulement pour l'athlète, mais aussi pour l'espace et l'équipement d'entraînement, offrant une plus grande durabilité de tous les environnements.

- SURFACE LISSE ET INSTALLATION FACILE
Les granulés fins donnent à ce produit une finition lisse et peu poreuse, ce qui se traduit par une surface lisse et facile à nettoyer. Une solution efficace et facile à installer.

Mesures disponibles : F188A : 1000x1000x15mm

Description

Normes Normes CE anti feu - classement EFL - PV fourni sur demande Couleur vert Epaisseur

15mm

Dimensions

Dalle de 1 x 1 m

Lien vers la fiche du produit