

Tapis roulant avec main courante motion sprint 600 SL med Emotion Fitness

Avec le motion sprint 600 SL med, nous faisons confiance à la technologie à lamelles bien connue et éprouvée, qui assure un amortissement suprême, une synchronisation en douceur et une très faible



Marque : EMOTION FITNESS

Référence : 600 SL med

Descriptif :

Tapis roulant avec main courante motion sprint 600 SL med Emotion Fitness

Avec le motion sprint 600 SL med, nous faisons confiance à la technologie à lamelles bien connue et éprouvée, qui assure un amortissement suprême, une synchronisation en douceur et une très faible consommation d'énergie.

Sur les versions avec inclinaison, les programmes commandés par impulsion peuvent être réglés soit par la variation de la vitesse, soit par celle de l'inclinaison. Le tapis roulant médical est équipé d'un guidon qui permet à l'utilisateur d'accéder au treadmill en toute sécurité. Pour des raisons de sécurité également, la vitesse générale peut être limitée dans le menu secret.

écran rétro-éclairé facile à manipuler avec rétroaction biologique

une sensation de course très confortable et un amorti optimal

récepteur d'impulsions Polar® codé

Interface RS232

vitesse : 0-17 km par pas de 0,1 km/h

motion sprint 600 SL med : 0 à +15% d'inclinaison

motion sprint 600 SL med : programmes contrôlés par le rythme cardiaque, soit en inclinaison, soit par le pouls
jusqu'à 1 km : compteur kilométrique précis à 1 m, puis à 10 m

Ensemble de programmes thérapeutiques

Système RFID / réseau sans fil

système de pouls de l'oreille

augmentation du poids maximum de l'utilisateur à 250 kg lors du sprint de mouvement 600 SE med

repose-bras

un soutien à la mise en œuvre

sens inverse du mouvement

augmentation de la vitesse maximale

Spécifications :

0-17 km/h par paliers de 0,1 km/h

à la SL med : 0-15% d'inclinaison

surface de roulement : 1,55 m x 0,50 m (en option : 1,55 m x 0,60 m)

Économie d'énergie, sans balais, moteur à courant continu de 1100 W, système de lamelles à courroie crantée

système intégré d'arrêt d'urgence

Fabriqué selon : DIN EN ISO 20957-1 SA, DIN EN ISO 20957-6 SA, DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2
/230V/50-60Hz/EWG, protection par fusible séparée requise CE sur la base des lignes directrices pour les
dispositifs médicaux selon la directive 93/42 CEE, classe IIa

Dimensions :

poids maximal de l'utilisateur 150 kg

dimensions (L x l x h) : 198 x 79 x 145 cm

poids 195 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)